

## 19” Modern Close Rack AC Series

1. ออกแบบเป็นระบบ Modular knock down ทำให้ง่ายในการประกอบ
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 1.5 mm.
3. โครงสร้างของตู้ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm. ป้องกันสนิมได้ 100%
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะช่องติดตั้งแผ่นกระจกหรืออะคริลิกสีชาความหนา 5.0 mm. ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝักรับยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝักรับประตูหน้าตู้ **(สามารถเปลี่ยนเป็น Handel Lock Key ได้)**
5. ประตูหลังเป็นโครงเหล็กเจาะช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมแผ่นกรองฝุ่นที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลั่ว (ยกเว้นตู้ 15U, 27U) และขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝักรับยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกคดเคี้ยว **(สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Cam Lock หรือ Handel Lock Key ได้)**
6. ประตูหน้า-หลัง สามารถปรับเปลี่ยนแปลงการเปิดจากซ้ายไปขวาได้
7. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
8. ฝาด้านข้างซ้ายและขวา ด้วยวัสดุเหล็กทึบ มีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝักรับฝาด้านข้าง พร้อมกลอนสลักสปริง (Slide latch) ด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลั่ว (ยกเว้นตู้ 15U, 27U)
9. ด้านบน (หลังคา) เป็นเหล็กแบบทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ได้สูงสุด 6 ตัว
10. ฐานตู้ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm. มีบานแผ่นเหล็กพร้อมฟองน้ำ สามารถสไลด์เพื่อร้อยสายสัญญาณ เพื่อป้องกันแมลงสัตว์เข้าตู้ และออกแบบให้มีขนาดเท่าตัวตู้ได้ฐานตู้ติดตั้งลูกล้อและขาตั้งกับฐานเหล็กความหนา 3 มม.
11. ติดตั้งสายต่อกราวนด์ (Grounding) สีเขียว เชื่อมชิ้นส่วนของตู้ พร้อมขั้วต่อ
12. เสายึดอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm. และมีตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U ทั้งสองหน้า-หลังของตู้ ป้องกันสนิมได้ 100%
13. ขาดังทำจากวัสดุ ABS เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และสามารถปรับขึ้น-ลงได้
14. ลูกล้อทำจากวัสดุ Nylon Six แบบเป็นหมุน 360 องศา และรับน้ำหนักได้ 100kg/ล้อ
15. ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบซิงค์
16. ตู้ใช้สีฝุ่น โดยเข้ากระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating
17. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
18. รับประกันคุณภาพและปลอดภัย 30 ปี
19. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
20. ตู้ผลิตด้วยเหล็กแผ่นจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015

# 19" Modern Close Rack AC Series

## ข้อมูลสินค้า

| U   | Height<br>(mm.) | Order No. (W x D : mm.) |           |           |            |            | Series |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
|     |                 | 600 x 600               | 600 x 800 | 600 x 900 | 600 x 1000 | 600 x 1100 |        |
| 15U | 850             | M3-60615                | M3-60815  | M3-60915  | M3-61015   | M3-61115   | AC     |
| 27U | 1390            | M3-60627                | M3-60827  | M3-60927  | M3-61027   | M3-61127   |        |
| 36U | 1790            | M3-60636                | M3-60836  | M3-60936  | M3-61036   | M3-61136   |        |
| 39U | 1895            | M3-60639                | M3-60839  | M3-60939  | M3-61039   | M3-61139   |        |
| 42U | 2050            | M3-60642                | M3-60842  | M3-60942  | M3-61042   | M3-61142   |        |
| 45U | 2185            | M3-60645                | M3-60845  | M3-60945  | M3-61045   | M3-61145   |        |

| U   | Height<br>(mm.) | Order No. (W x D : mm.) |           |            |            | Series |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|--------|
|     |                 | 800 x 800               | 800 x 900 | 800 x 1000 | 800 x 1100 |        |
| 15U | 850             | M3-80815                | M3-80915  | M3-81015   | M3-81115   | AC     |
| 27U | 1390            | M3-80827                | M3-80927  | M3-81027   | M3-81127   |        |
| 36U | 1790            | M3-80836                | M3-80936  | M3-81036   | M3-81136   |        |
| 39U | 1895            | M3-80839                | M3-80939  | M3-81039   | M3-81139   |        |
| 42U | 2050            | M3-80842                | M3-80942  | M3-81042   | M3-81142   |        |
| 45U | 2185            | M3-80845                | M3-80945  | M3-81045   | M3-81145   |        |

\*\*\*กรณีประตูหน้าเป็นกระจก รหัสสินค้าจะเพิ่ม G แบนท้าย เช่น M3-60615G เป็นต้น\*\*\*

