

19” Modern Wall Rack **GL** Series

1. เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน (ประตูหน้า, ตู้ส่วนกลาง, ตู้ส่วนหลังยึดผนัง) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้ (ยกเว้นความลึก 45 cm. จะเป็นแบบ 2 ส่วน ตัวตู้และประตู)
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.2 mm.
3. เสายึดอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.5 mm. สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมตัวเลขกำกับระดับความสูงของตำแหน่ง U จำนวน 2 คู่
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กติดตั้งแผ่นกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 5.0 mm. ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศ พร้อมจุกยางกันกระแทก พร้อมมีกุญแจล็อกแบบ Handle Lock Key และสามารถสลับการเปิด ซ้าย-ขวา ได้
5. ตู้ส่วนกลางใช้กุญแจแบบ Cam Lock มีราวเลื่อนสำหรับการเลื่อนเสา (U) มีฝาข้างสามารถเปิดได้พร้อมกุญแจแบบ Cam Lock พร้อมกลอนสลักสปริง ส่วนบนสามารถติดตั้งพัดลมระบายและช่องสำหรับร้อยสายสัญญาณ (ส่วนนี้เฉพาะรุ่นความลึก 60 ซม.เท่านั้น)
6. ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้น ด้านบนมีช่องสำหรับร้อยสายสัญญาณ
7. ขั้วต่อกราวด์ (Grounding) เพื่อต่อสายกราวด์เชื่อมชิ้นส่วนของตู้
8. ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6)
9. ตู้ใช้สีฝุ่น โดยเข้ากระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating
10. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
11. รับประกันคุณภาพและปลอดภัย 30 ปี
12. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
13. ตู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015

ข้อมูลสินค้า

U	Height (mm)	Order No. / Depth (mm)	
		450	600
1U=44.45mm.			
6U	370	M1-64506GL	M1-60606GL
9U	500	M1-64509GL	M1-60609GL
12U	640	-	M1-60612GL

